




サーマル・リレー管

定格一覧表

ヒーター電圧 (V)/ヒーター電流 (約A)				動作時間 (約秒)	コンタクト		最小放置 時間 (分)	全長 MAX (mm)	口金
					最大尖頭 電圧(V)	最大尖頭 電流(A)			
6.3/0.8	26.5/0.2	48/0.1	117/0.04						
	RGB-5 (B-2011)		RGD-5 (B-2001)	5	250	3	5	95	B8-6
	RGB-6			6	250	3	5	95	B8-6
	RGB-10 (B-2012)			10	250	3	10	95	B8-6
		RMC-15		15	125	0.5	10	69	E7-1
RGA-20 (B-2023)				20	250	3	10	95	B8-6
		RMC-22		22	125	0.5	10	69	E7-1
RGA-30 (B-2024)	RGB-30 (B-2014)		RGD-30 (B-2004)	30	250	3	10	95	B8-6
			RGD-45 (B-2005)	45	250	3	10	95	B8-6
RGA-60 (B-2037)			RGD-60 (B-2031)	60	250	3	15	95	B8-6
		RMC-67		67 (45~90)	125	0.5	10	69	E7-1
			RGD-90 (B-2040)	90	450	3	15	95	B8-6
RGA-120 (B-2038)			RGD-120 (B-2032)	120	450	3	15	95	B8-6
	RGB-180 (B-2036)	RGC-180	RGD-180 (B-2033)	180	450	3	20	95	B8-6
RGA-210 (B-2029)			RGD-210 (B-2009)	210	450	3	20	95	B8-6
RGA-300 (B-2030)	RGB-300 (B-2010)		RGD-300 (B-2010)	300	450	3	20	95	B8-6

注：()内は旧形名。製品には旧形名が併記してあります。

G T 管



M T 管

