T66G-GT

マツダサイラトロン
T66G-GT

マツダ小型サイラトロンは稀瓦斯封入の格子制禦熱電子放電管で広範囲の周囲温度に亘って安定に動作し，リレー回路，ブラウン管オッシロなどの掃引用鋸歯状波発振回路用に極めて広く賞用されております．

外　形



最大全長　90mm
最大直径　34mm
ベース　B8—6
ヒーター電圧
6.3V
ヒーター電流
0.4A

ベース接続



定　格

ヒーター電圧 (Ef)	6.3V
最大尖頭逆耐電圧	250V
最大尖頭陽極電圧	250V
最大尖頭陽極電流	300mA
最大平均陽極電流	
リレー回路　75c/s以下	75mA
鋸歯状波発振回路　200c/s未満	3mA
〃　200c/s以上	2mA
陰極加熱時間	60Sec以上
管内電圧降下	22V以下
制御特性	
陽極電圧100Vの時	−11±3V
〃　200Vの時	−21±4V

使用上の注意

1 格子回路抵抗は少くとも格子入力尖頭電圧1V毎に1KΩ以上の抵抗値になる様御設計下さい．500KΩ以上の格子抵抗では動作不安定となる恐れがあります．
2 T66G-GT は RCA884 に差換使用可能であります．
3 始動特性範囲図並に回路例は TY-66G の項を御参照下さい．