



CCシャンク径の計算 φd

刃径 φD	シャンク径 φd
□. △00	→ □. △ -0.1mm
◎ 3.000	→ 3.0 -0.1mm
□. △05	→ □. △ -0.1mm
◎ 3.005	→ 3.0 -0.1mm
□. △10~□. △95	→ □. △
◎ 3.010~3.095	→ 3.0

刃径公差 (Tolerance) φD=0~+0.005mm (J5)

単価：円/1本 unit : yen/1pce

型式・刃径 φD Diameter (呼び寸法)	刃長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 φd Shank Diameter	喰付長さB Chamfer Length	刃数 Number of Flute	標準定価 Retail Price
CG 0.300~0.395	4	50	1.0突出しセンタ	0.1	4	4,840
CG 0.400~0.405	〃	〃	〃	〃	〃	3,990
CG 0.410~0.495	5	〃	〃	〃	〃	3,990
CG 0.500~0.505	〃	〃	〃	〃	〃	3,560
CG 0.510~0.595	6	〃	〃	〃	〃	3,560
CG 0.600~0.605	〃	〃	〃	〃	〃	3,340
CG 0.610~0.695	10	〃	〃	〃	〃	3,340
CG 0.700~0.705	〃	〃	〃	〃	〃	3,130
CG 0.710~0.795	12	〃	〃	0.2	〃	3,130
CG 0.800~0.895	〃	〃	〃	〃	〃	2,910
CG 0.900~0.995	〃	〃	〃	〃	〃	2,800
CG 1.000~1.005	〃	〃	〃	〃	〃	2,590
CG 1.010~1.305	15	〃	1.5	〃	〃	2,590
CG 1.310~1.495	16	〃	〃	0.3	〃	2,590
CG 1.500~1.505	〃	〃	〃	〃	〃	2,480
CG 1.510~1.995	18	〃	2	0.4	〃	2,480
CG 2.000	〃	〃	〃	〃	〃	2,370
CG 2.005	〃	〃	〃	〃	〃	2,800
CG 2.010~2.505	20	〃	2.5	0.5	〃	2,800
CG 2.510~2.595	〃	〃	3.0	〃	〃	2,800
CG 2.600~2.905	〃	〃	〃	〃	〃	3,130

型式・刃径 φD Diameter (呼び寸法)	刃長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	喰付長さB Chamfer Length	刃数 Number of Flute	標準定価 Retail Price
CC 2.910~3.000	20	80	0.5	4	3,470
CC 3.005~3.995	〃	〃	〃	〃	3,570
CC 4.000	〃	〃	〃	〃	3,660
CC 4.005	〃	〃	〃	〃	4,100
CC 4.010~4.995	〃	〃	〃	6	4,100
CC 5.000	〃	〃	〃	〃	4,400
CC 5.005	〃	〃	〃	〃	4,840
CC 5.010~5.995	25	100	0.8	〃	4,840
CC 6.000	〃	〃	〃	〃	5,260
CC 6.005~6.995	〃	〃	〃	〃	6,260
CC 7.000	〃	〃	〃	〃	7,400
CC 7.005~7.995	〃	〃	〃	〃	8,300
CC 8.000	〃	〃	〃	〃	8,600
CC 8.005	〃	〃	〃	〃	9,460
CC 8.010~8.995	〃	115	1.0	〃	9,460
CC 9.000	〃	〃	〃	〃	9,700
CC 9.005~9.995	〃	〃	〃	〃	10,300
CC 10.000	〃	〃	〃	〃	11,100
CC 10.005~10.995	〃	〃	〃	〃	12,200
CC 11.000	〃	〃	〃	〃	12,900
CC 11.005	〃	〃	〃	〃	13,500
CC 11.010~11.995	〃	130	〃	〃	13,500
CC 12.000	〃	〃	〃	〃	14,000
CC 12.005~12.100	〃	〃	〃	〃	14,500

各種コーティング品も製作させていただきます。 Coated reamers are also available.

※ φ2.910mm未満のサイズはGシリーズ